

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

Hilti väliseinäruuvit S-DD03
Nro Hilti-SF-DoP-021

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti väliseinäruuvit S-DD03

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Tyyppi- ja eränumero näkyvät pakkauksen päällä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Yleistyyppi ja käyttö	Ruuvit metallilistan kiinnitykseen metalliin, metallikiskojen/-tukien kiinnityksiin
Tuotekokoalue	Kierteen halkaisija 4,2 mm
Pohja- ja kiinnitysmateriaali	Metallilistan kiinnitykseen metalliprofiiliin, teräsluokan \geq S235 metalliliitokset
Pohjan ja kiinnitetyn materiaalin tila	Metalliprofiilin kokonaispaksuus $0,84 \leq t \leq 2,84$ mm
Kiinnitysmateriaali, pinnoitteet	S-DD03 Z: Galvanoitu hiiliteräs, sinkitty
Kiinnikkeen kannan tyyppi	Ohutkanta
Kiinnikkeen kierteen tyyppi	Tiuha yksittäiskierre

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: NA

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta: EN 14566:2009-10 mukaan kolmannen osapuolen tehtäviä ei tarvita

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: NA

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Keskeiset ominaisuudet	Ilmoitettu suoritusaste	Harmonisoidut tekniset tiedot
Taivutuslujuus	Hyväksytty	EN 14566:2009-10
Korroosionkestävyys	S-DD03 Z: \geq 48 tunnin suolasumukoe	
Vetolujuus	\geq 450 N	
Reaktio paloon	Luokka A1, ei vaikuta tuleen	
Pintakovuus	\geq 55 HRC	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tassilo Deinzer
Liikesyksikön johtaja, Suorakiinnitystekniikka
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1.7.2013

Walter Hollenstein
Laatujohtaja, Ruuvaustekniikka