

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

Hilti väliseinäruuvit S-DS 10
Nro Hilti-SF-DoP-015

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti väliseinäruuvit S-DS 10

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Tyyppi- ja eränumero näkyvät pakkauksen päällä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleistyyppi ja käyttö | Kipsikuitulevyruuvit |
| Tuotekokoalue | Kierteen halkaisija 3,9 mm |
| Pohja- ja kiinnitysmateriaali | Kipsikuitulevyt teräsluokan \geq S235 metalliprofiiliin tai puuhun |
| Pohjamateriaalin tila | Metalliprofiilin paksuus $t \leq$ 0,88 mm Vaadittu asennussyvyys puuhun \geq 20 mm |
| Kiinnitysmateriaali, pinnoitteet | S-DS10 Z: Hiiliteräs, sinkitty |
| Kiinnikkeen kannan tyyppi | Uppokanta |
| Kiinnikkeen kierteen tyyppi | Hi-Lo kierre |

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: NA

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta: EN 14566:2009-10 mukaan kolmannen osapuolen tehtäviä ei tarvita

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: NA

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

| Keskeiset ominaisuudet | Ilmoitettu suoritusaste | Harmonisoidut tekniset tiedot |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Taivutuslujuus | Hyväksytty | EN 14566:2009-10 |
| Korroosionkestävyys | S-DS10 Z: \geq 48 tunnin suolasumukoe | |
| Vetolujuus | \geq 450 N | |
| Reaktio paloon | Luokka A1, ei vaikuta tuleen | |
| Pintakovuus | \geq 55 HRC | |
| | | |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tassilo Deinzer
Liiketoiminnan johtaja, Suorakiinnitystekniikka

Walter Hollenstein
Laatujohtaja, Ruuvaustekniikka

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1.7.2013