

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

Hilti väliseinäruuvit S-DS05
Nro Hilti-SF-DoP-018

- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Hilti metallilevyruuvit S-DS05
- 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:** Tyyppi- ja eränumero näkyvät pakkauksen päällä
- 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Yleistyyppi ja käyttö	Ruuvit metallilevyliitokseen
Tuotekokoalue	Kierteen halkaisija 3,9 mm
Pohja- ja kiinnitysmateriaali	Teräsluokan \geq S235 metallilevyprofiili
Pohja- ja kiinnitysmateriaalin tila	Metalliprofiilin enimmäiskokonaispaksuus 2 x 0,5 mm
Kiinnitysmateriaali, pinnoitteet	S-DS05 B: Hiiliteräs, musta fosfatoitu
Kiinnikkeen kannan tyyppi	Kupukanta
Kiinnikkeen kierteen tyyppi	Tiuha yksittäiskierre

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: NA

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: EN 14566:2009-10 mukaan kolmannen osapuolen tehtäviä ei tarvita

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: NA

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Keskeiset ominaisuudet	Ilmoitettu suoritustaso	Harmonisoidut tekniset tiedot
Taivutuslujuus	Hyväksytty	EN 14566:2009-10
Korroosionkestävyys	S-DS05 B: \geq 24 tunnin suolasumukoe	
Vetolujuus	\geq 450 N	
Reaktio paloon	Luokka A1, ei vaikuta tuleen	
Pintakovuus	\geq 55 HRC	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tassilo Deinzer
Liiketoiminnan johtaja, Suorakiinnitystekniikka

Walter Hollenstein
Laatujohtaja, Ruuvaustekniikka

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1.7.2013